

## SÄKERHETSDATABLAD

# Spotcheck SKL-WP2

**AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET****1.1. Produktbeteckning**

*Handelsnamn:* Spotcheck SKL-WP2  
*Unik formuleringsidentifierare (UFI):* 38TV-Y0RC-K00V-47EM

**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

*Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen:* Icke-förstörande provning  
Endast för yrkesmässigt bruk.  
*Användningar som det avråds från :* Denna produkt rekommenderas inte för någon annan användning än de identifierade användningarna ovan.

**1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

*Företagsuppgifter:* **Magnaflux® (A Division of ITW Ltd)**  
Faraday Road, South Dorcan Industrial Estate  
SN3 5HE Swindon, Wiltshire  
United Kingdom  
T +44 (0)1793 524566  
<https://magnaflux.eu/en>

*Distributör:* **Magnaflux GmbH**  
Stockertstraße 4-8  
73457 Essingen  
Germany  
+49 (0)7365 81-0

*E-post:* [support.eu@magnaflux.com](mailto:support.eu@magnaflux.com)

*Omarbetad:* 2025-04-10

*SDB Version:* 6.0

*Datum för tidigare utgåva:* 2025-03-19 (5.0)

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

nödtelefonnummer: +44(0)203 394 9866  
Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.  
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.  
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

**AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER**

Klassificerad enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP).

**2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen**

Asp. Tox. 1; H304, Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Skin Irrit. 2; H315, Irriterar huden.  
 Eye Dam. 1; H318, Orsakar allvarliga ögonskador.  
 Aquatic Chronic 3; H412, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

## 2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram:



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. (H304)  
 Irriterar huden. (H315)  
 Orsakar allvarliga ögonskador. (H318)  
 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. (H412)

Skyddsangivelser:

Allmänt:

-

Förebyggande:

Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. (P264)  
 Undvik utsläpp till miljön. (P273)  
 Använd ögonskydd/skyddshandskar/skyddskläder. (P280)

Åtgärder:

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338)  
 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. (P310)

Förvaring:

-

Avfall:

Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser (P501)

Innehåller:

Kolväten, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater  
 Alkoholer, C12-15-grenade och linjära, etoxylerade propoxylerade  
 Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated  
 Kolväten, C10-C13, aromater, <1% naftalen

▼ Annan märkning:

3.06 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd toxicitet.

UFI: 38TV-Y0RC-K00V-47EM

## 2.3. Andra faror

Annat:

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.  
 Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2023/707.

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

### 3.2. ▼ Blandningar

| Produkt/Ämne | Identifierare | % w/w | Klassificering | Anm. |
|--------------|---------------|-------|----------------|------|
|--------------|---------------|-------|----------------|------|

|                                                                    |                                                                            |        |                                                                                                     |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Kolväten, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater | CAS-nr.:<br>EG-nr.: 920-107-4<br>REACH: 01-2119453414-43-XXXX<br>Indexnr.: | 40-60% | EUH066<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                         | [3]  |
| Alkoholer, C12-15-grenade och linjära, etoxylerade propoxylerade   | CAS-nr.: 120313-48-6<br>EG-nr.:<br>REACH:<br>Indexnr.:                     | 15-25% | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318                                                              | [19] |
| Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated                            | CAS-nr.: 84133-50-6<br>EG-nr.: 617-534-0<br>REACH:<br>Indexnr.:            | 10-15% | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                  | [19] |
| N-(2-hydroxipropyl)oleamid                                         | CAS-nr.: 111-05-7<br>EG-nr.: 203-828-2<br>REACH:<br>Indexnr.:              | 3-5%   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                           |      |
| 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (flerbeståndsdel)         | CAS-nr.:<br>EG-nr.: 701-188-3<br>REACH: 01-2119553062-49-XXXX<br>Indexnr.: | 1-3%   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                           |      |
| Kolväten, C10-C13, aromater, <1% naftalen                          | CAS-nr.:<br>EG-nr.: 922-153-0<br>REACH: 01-2119451097-39-XXXX<br>Indexnr.: | 1-3%   | EUH066<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                              |      |
| naftalen                                                           | CAS-nr.: 91-20-3<br>EG-nr.: 202-049-5<br>REACH:<br>Indexnr.: 601-052-00-2  | <0.05% | Acute Tox. 4, H302<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | [1]  |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

#### ▼ Annan information

[1] Europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde.

[3] Enligt REACH, bilaga XVII, är ämnet föremål för restriktioner.

[19] UVCB = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

*Allmänt:*

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | eller detta säkerhetsdatablad.<br>Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.                                                                                                                                                                                   |
| <i>Inandning:</i>          | I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn.                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Hudkontakt:</i>         | Avlägsna snabbt förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel.<br>Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.                                                                                                                                             |
| <i>Kontakt med ögonen:</i> | Vid kontakt med ögonen: Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 30 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Uppsök genast läkare. Fortsätt att skölja under transport.                                                                                        |
| <i>Förtäring:</i>          | VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.<br>Framkalla inte kräkning! Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna. Tillkalla läkare eller ambulans. Symptom på kemisk lunginflammation kan tillkomma efter flera timmar. Personer som har svält produkten ska därför stå under medicinsk uppsikt minst 48 timmar. |
| <i>Brännskada:</i>         | Ej tillämpligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 4.2. ▼ De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Huvudvärk, Methemoglobinemi (naftalen)

Produkten innehåller ämnen som kan ge kemisk lunginflammation vid aspiration. Symptom på kemisk lunginflammation kan visa sig först efter flera timmar.

Produkten innehåller ämnen som orsakar allvarlig ögonskada. Kontakt med dessa ämnen kan orsaka icke reversibla effekter på ögonen/allvarlig ögonskada.

#### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid exponering eller misstanke om exponering:

Sök omedelbart läkarhjälp.

#### Information till läkare

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

### AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

#### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.

Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

#### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är:

Kväveoxider (NO<sub>x</sub>)

Koloxider (CO / CO<sub>2</sub>)

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen (tel 112, 24/7) för rådgivning.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik direktkontakt med spill.  
Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.  
Förorenade områden kan vara hala.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc. Kontakta de lokala miljömyndigheterna vid utsläpp i omgivningarna.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Spill begränsas och samlas upp med icke-brännbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vemikulit, kiselgur och placeras i behållare och bortskaffas i överensstämmelse med gällande regler.

Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 "Avfallshantering".

Se avsnitt 8 "Begränsning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Anlägg ev. fall/bassäng för spilluppsamling, för att förhindra utsläpp i omgivningen.  
Undvik direktkontakt med produkten.  
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.  
Se avsnitt 8 om personligt skydd.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

*Kompatibla förpackningar:* Förvaras endast i originalförpackningen.

*Förvaringsförhållanden:* 10 - 30°C

*Oförenliga material:* Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. ▼ Kontrollparametrar

Kolväten, C10-C13, aromater, <1% naftalen

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m<sup>3</sup>): 3

Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m<sup>3</sup>): 1

naftalen

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 15

Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m<sup>3</sup>): 80

Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 10

Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m<sup>3</sup>): 50

Anmärkningar:

V = Vägledande korttidsgränsvärde.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön

## ▼ DNEL

2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (flerbeståndsdel)

| Varaktighet:                                        | Exponeringsväg: | DNEL:                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud             | 2.29 mg/kg bw/day      |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Hud             | 6.35 mg/kg bw/day      |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning       | 7.96 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Inandning       | 44.8 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt           | 0.42 mg/kg bw/day      |

Kolväten, C10-C13, aromater, <1% naftalen

| Varaktighet:                                        | Exponeringsväg: | DNEL:                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud             | 7.5 mg/kg bw/day      |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Hud             | 12.5 mg/kg bw/day     |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning       | 32 mg/m <sup>3</sup>  |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Inandning       | 151 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt           | 7.5 mg/kg bw/day      |

## PNEC

2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (flerbeståndsdel)

| Exponeringsväg:     | Exponeringens varaktighet: | PNEC:           |
|---------------------|----------------------------|-----------------|
| Avloppsreningsverk  |                            | 2.57 mg/L       |
| Havsvatten          |                            | 1.2 µg/L        |
| Havsvatten sediment |                            | 0.0263 mg/kg dw |
| Jord                |                            | 0.046 mg/kg dw  |
| Predatorer          |                            | 16.6 mg/kg      |
| Sötvatten           |                            | 12 µg/L         |
| Sötvattenssediment  |                            | 0.263 mg/kg dw  |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.

*Generellt:* Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

*Exponeringsscenarier:* Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.

*Exponeringsgräns:* Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekniska åtgärder:</b>              | Ångbildning måste hållas på ett minimum och under nuvarande gränsvärden (se ovan). Installation av ett lokalt punktutslug rekommenderas om normalt luftflöde i arbetsrummet inte är tillräckligt. Se till att ögonsköljning och nöddusch är tydligt markerade.<br>Se till att stationer för ögontvätt och säkerhetsduschar finns inom nära räckhåll.<br>Tillämpa standardföreskrifter vid användning av produkten. Undvik inandning av ångor. |
| <b>Hygieniska åtgärder:</b>            | Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Begränsning av miljöexponering:</b> | Följ de riskhanteringsåtgärder som ger adekvat kontroll över miljöns exponering för ämnet för de exponeringsscenarier som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet (om en sådan bilaga finns).                                                                                                                                                                                                                                                |

## Individuella skyddsåtgärder

**Allmänt:** Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

### Andningsskydd:

| Arbetssituation              | Typ | Klass                       | Färg | Standarder |                                                                                     |
|------------------------------|-----|-----------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vid otillräcklig ventilation | A   | Klasse 2 (medium kapacitet) | Brun | EN14387    |  |

### Hudskydd:

| Rekommenderad                          | Typ/Kategori | Standarder |                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Särskilda arbetskläder skall användas. | -            | -          |  |

### ▼ Handskydd:

| Handskmaterial | Handsktjocklek (mm) | Genombrottstid (min.) | Standarder                |                                                                                       |
|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitril         | 0,38                | > 480                 | EN374-2, EN16523-1, EN388 |  |

### Ögonskydd:

| Typ                                  | Standarder |                                                                                       |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Använd skyddsglasögon med sidosköld. | EN166      |  |

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Fysikaliskt tillstånd:</b>    | Vätska         |
| <b>Färg:</b>                     | Röd            |
| <b>Lukt / Lukttröskel (ppm):</b> | Mild furu      |
| <b>pH:</b>                       | Ej tillämpligt |
| <b>Densitet (g/cm³):</b>         | 0,88 (20 °C)   |

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Kinematisk viskositet:</i> | 8 mm <sup>2</sup> /s (38 °C)              |
| <i>Partikelegenskaper:</i>    | Ej tillämpligt - gäller inte för vätskor. |

**Fas förändringar**

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Smältpunkt/frys punkt (°C):</i>         | Ingen data tillgänglig   |
| <i>Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (°C):</i> | Gäller inte för vätskor. |
| <i>Kokpunkt (°C):</i>                      | >230                     |
| <i>Ångtryck:</i>                           | <0.5 mmHg (20 °C)        |
| <i>Relativ ångdensitet:</i>                | >1                       |
| <i>Sönderdelningstemperatur (°C):</i>      | Ingen data tillgänglig   |

**Data om brand- och explosionsrisker**

|                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Flampunkt (°C):</i>                  | >93                                                                                   |
| <i>Brandfarlighet (°C):</i>             | Produkten är ej brandfarlig enligt CLP men i händelse av brand kan produkten antändas |
| <i>Självantändningstemperatur (°C):</i> | >200                                                                                  |
| <i>Explosionsgränser (% v/v):</i>       | Ingen data tillgänglig                                                                |

**Löslighet**

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <i>Löslighet i vatten:</i>                    | Emulgerar              |
| <i>n-oktanol/vatten koefficient (LogKow):</i> | Ingen data tillgänglig |
| <i>Löslighet i fett (g/L):</i>                | Ingen data tillgänglig |

**9.2. Annan information**

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <i>Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100):</i> | <0.1                    |
| <i>VOC (g/L):</i>                                   | 76                      |
| <i>Andra fysikaliska och kemiska parametrar:</i>    | Ingen data tillgänglig. |
| <i>Oxiderande egenskaper:</i>                       | Ingen data tillgänglig  |

**AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET****10.1. Reaktivitet**

Ingen data tillgänglig.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).

**10.3. Risken för farliga reaktioner**

Inga kända.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**

Inga kända.

**10.5. Oförenliga material**

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

Under normala förvarings- och användningsförhållanden bör det inte skapas farliga nedbrytningsprodukter.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### ▼ Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Ämne    | Kolväten, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater |
| Testmetod:      | OECD 401                                                           |
| Art:            | Råtta                                                              |
| Exponeringsväg: | Oralt                                                              |
| Test:           | LD50                                                               |
| Resultat:       | >5000 mg/kg                                                        |

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Ämne    | Kolväten, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater |
| Testmetod:      | OECD 402                                                           |
| Art:            | Kanin                                                              |
| Exponeringsväg: | Hud                                                                |
| Test:           | LD50                                                               |
| Resultat:       | >5000 mg/kg                                                        |

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Ämne    | Kolväten, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater |
| Testmetod:      | OECD 403                                                           |
| Art:            | Råtta                                                              |
| Exponeringsväg: | Inandning                                                          |
| Test:           | LC50 (4 timmar)                                                    |
| Resultat:       | >5000 mg/m <sup>3</sup>                                            |

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Produkt/Ämne    | Alkoholer, C12-15-grenade och linjära, etoxylerade propoxylerade |
| Art:            | Råtta                                                            |
| Exponeringsväg: | Oralt                                                            |
| Test:           | LD50                                                             |
| Resultat:       | 300-2000 mg/kg                                                   |

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Produkt/Ämne    | Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated |
| Art:            | Råtta                                   |
| Exponeringsväg: | Oralt                                   |
| Test:           | LD50                                    |
| Resultat:       | 8270 mg/kg                              |

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Produkt/Ämne    | Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated |
| Art:            | Kanin                                   |
| Exponeringsväg: | Hud                                     |
| Test:           | LD50                                    |
| Resultat:       | > 2000 mg/kg                            |

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt/Ämne    | 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (flerbeståndsdel) |
| Testmetod:      | OECD 403                                                   |
| Art:            | Råtta                                                      |
| Exponeringsväg: | Inandning                                                  |
| Test:           | LC50 (4 timmar)                                            |
| Resultat:       | 4.76 mg/L                                                  |

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt/Ämne | 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (flerbeståndsdel) |
| Testmetod:   | OECD 402                                                   |
| Art:         | Råtta                                                      |

Exponeringsväg: Hud  
Test: LD50  
Resultat: >2000 mg/kg

Produkt/Ämne: Kolväten, C10-C13, aromater, <1% naftalen  
Testmetod: OECD 402  
Art: Kanin  
Exponeringsväg: Hud  
Test: LD50  
Resultat: >2000 mg/kg bw

Produkt/Ämne: Kolväten, C10-C13, aromater, <1% naftalen  
Testmetod: OECD 401  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Oralt  
Test: LD50  
Resultat: >6318 mg/kg bw

Produkt/Ämne: Kolväten, C10-C13, aromater, <1% naftalen  
Testmetod: OECD 403  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Inandning  
Test: LC50 (4 timmar)  
Resultat: >4778 mg/L

Produkt/Ämne: naftalen  
Testmetod: OECD 401  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Oralt  
Test: LD50  
Resultat: >2000 mg/kg bw

Produkt/Ämne: naftalen  
Testmetod: OECD 403  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Inandning  
Test: LC50  
Resultat: 0.4 mg/L

### Frätande/irriterande på huden

Produkt/Ämne: Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated  
Irriterar huden.

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Produkt/Ämne: Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated  
Orsakar allvarliga ögonskador.

### Luftvägssensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### ▼ Reproduktionstoxicitet

Produkt/Ämne: naftalen  
Testmetod: OECD 414

|           |              |
|-----------|--------------|
| Art:      | Råtta, honor |
| Test:     | LOAEL        |
| Resultat: | 50 mg/kg bw  |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Produkt/Ämne | naftalen     |
| Testmetod:   | OECD 414     |
| Art:         | Råtta, honor |
| Test:        | LOAEL        |
| Resultat:    | 450 mg/kg bw |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Produkt/Ämne | naftalen     |
| Testmetod:   | OECD 414     |
| Art:         | Kanin, honor |
| Test:        | NOAEL        |
| Resultat:    | 120 mg/kg bw |

### ▼ Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt/Ämne    | 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (flerbeståndsdel) |
| Testmetod:      | OECD 413                                                   |
| Art:            | Råtta                                                      |
| Exponeringsväg: | Inandning                                                  |
| Test:           | NOAEC                                                      |
| Resultat:       | 2230 mg/m <sup>3</sup>                                     |

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt/Ämne    | 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (flerbeståndsdel) |
| Art:            | Råtta, hanar                                               |
| Exponeringsväg: | Oralt                                                      |
| Test:           | NOAEL                                                      |
| Resultat:       | 250 mg/kg bw/day                                           |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Produkt/Ämne    | naftalen     |
| Testmetod:      | OECD 408     |
| Art:            | Råtta        |
| Exponeringsväg: | Oralt        |
| Varaktighet:    | 90 dagar     |
| Test:           | LOAEL        |
| Resultat:       | 400 mg/kg bw |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Produkt/Ämne    | naftalen   |
| Testmetod:      | OECD 413   |
| Art:            | Råtta      |
| Exponeringsväg: | Inandning  |
| Varaktighet:    | 90 dagar   |
| Test:           | LOAEC      |
| Resultat:       | 0.011 mg/L |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Produkt/Ämne    | naftalen      |
| Testmetod:      | OECD 411      |
| Art:            | Kanin         |
| Exponeringsväg: | Hud           |
| Varaktighet:    | 90 dagar      |
| Test:           | NOAEL         |
| Resultat:       | 1000 mg/kg bw |

### Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Fara vid aspiration

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

## 11.2. Information om andra faror

### Långsiktiga effekter

Produkten innehåller ämnen som orsakar allvarlig ögonskada. Kontakt med dessa ämnen kan orsaka icke reversibla effekter på ögonen/allvarlig ögonskada.

### Hormonstörande egenskaper

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha hormonstörande egenskaper med avseende på hälsan.

### ▼ Annan information

naftalen: Substansen har klassificerats i grupp 2B av IARC.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. ▼ Toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Produkt/Ämne Kolväten, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater

Art: Fisk, *Oncorhynchus mykiss*

Varaktighet: 96 timmar

Test: LCLo

Resultat: >1000 mg/L

Produkt/Ämne Kolväten, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater

Testmetod: OECD 202

Art: Vattenloppor, *Daphnia magna*

Varaktighet: 48 timmar

Test: EC50

Resultat: >1000 mg/L

Produkt/Ämne Kolväten, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater

Art: Alger, *Pseudokirchneriella subcapitata*

Varaktighet: 72 timmar

Test: NOEC

Resultat: >1000 mg/L

Produkt/Ämne Alkoholer, C12-15-grenade och linjära, etoxylerade propoxylerade

Art: Fisk, *Leuciscus idus*

Varaktighet: 96 timmar

Test: LC50

Resultat: 1-10 mg/L

Annan information: Analog: Bedömning härledd från produkter med liknande kemisk karaktär

Produkt/Ämne Alkoholer, C12-15-grenade och linjära, etoxylerade propoxylerade

Art: Vattenloppor, *Daphnia magna*

Varaktighet: 48 timmar

Test: EC50

Resultat: 1-10 mg/L

Annan information: Analog: Bedömning härledd från produkter med liknande kemisk karaktär

Produkt/Ämne Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated

Art: *Pimephales promelas*

Varaktighet: 96 timmar

Test: LC50

Resultat: 1 - < 10 mg/L

Produkt/Ämne Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Testmetod:   | OECD 202                                                   |
| Art:         | Daphnia magna                                              |
| Varaktighet: | 48 timmar                                                  |
| Test:        | EC50                                                       |
| Resultat:    | 1 - < 10 mg/L                                              |
| Produkt/Ämne | Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated                    |
| Art:         | Alger                                                      |
| Test:        | ErC50                                                      |
| Resultat:    | 2.01 mg/L                                                  |
| Produkt/Ämne | Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated                    |
| Art:         | Fisk                                                       |
| Test:        | NOEC                                                       |
| Resultat:    | 0.87 mg/L                                                  |
| Produkt/Ämne | Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated                    |
| Art:         | Daphnia magna                                              |
| Test:        | NOEC                                                       |
| Resultat:    | 0.2 mg/L                                                   |
| Produkt/Ämne | 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (flerbeståndsdel) |
| Testmetod:   | OECD 203                                                   |
| Art:         | Fisk                                                       |
| Varaktighet: | 96 timmar                                                  |
| Test:        | LC50                                                       |
| Resultat:    | 12 mg/L                                                    |
| Produkt/Ämne | 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (flerbeståndsdel) |
| Testmetod:   | OECD 202                                                   |
| Art:         | Vattenloppor                                               |
| Varaktighet: | 48 timmar                                                  |
| Test:        | EC50                                                       |
| Resultat:    | 12 mg/L                                                    |
| Produkt/Ämne | 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (flerbeståndsdel) |
| Testmetod:   | OECD 201                                                   |
| Art:         | Alger                                                      |
| Varaktighet: | 72 timmar                                                  |
| Test:        | ErC50                                                      |
| Resultat:    | 68 mg/L                                                    |
| Produkt/Ämne | 2-(4-metylcyklohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (flerbeståndsdel) |
| Testmetod:   | OECD 201                                                   |
| Art:         | Alger                                                      |
| Test:        | NOEC                                                       |
| Resultat:    | 3.9 mg/L                                                   |
| Produkt/Ämne | Kolväten, C10-C13, aromater, <1% naftalen                  |
| Testmetod:   | OECD 201                                                   |
| Art:         | Alger, Pseudokirchneriella subcapitata                     |
| Varaktighet: | 72 timmar                                                  |
| Test:        | ErC50                                                      |
| Resultat:    | 3.8 mg/L                                                   |
| Produkt/Ämne | Kolväten, C10-C13, aromater, <1% naftalen                  |
| Testmetod:   | QSAR                                                       |
| Art:         | Fisk                                                       |

Varaktighet: 28 dagar  
Test: NOEC  
Resultat: 0.103 mg/L

Produkt/Ämne: Kolväten, C10-C13, aromater, <1% naftalen  
Testmetod: OECD 211  
Art: Kräftdjur  
Varaktighet: 21 dagar  
Test: NOEC  
Resultat: 0.179 mg/L

Produkt/Ämne: Kolväten, C10-C13, aromater, <1% naftalen  
Testmetod: OECD 201  
Art: Alger, Pseudokirchneriella subcapitata  
Varaktighet: 72 timmar  
Test: NOEC  
Resultat: 0.179 mg/L

Produkt/Ämne: naftalen  
Art: Kräftdjur  
Test: EC50  
Resultat: 2.16 mg/L

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

## 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## 12.4. ▼ Rörlighet i jord

naftalen  
LogKoc = 2,6, Måttlig rörlighet.

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

## 12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha endokrinstörande egenskaper i förhållande till miljön.

## 12.7. Andra skadliga effekter

Produkten innehåller ekotoxiska ämnen, som kan ha skadliga verkningar på vattenlevande organismer.

Produkten innehåller ämnen som kan ge oönskade långtidsverkningar i vattenmiljön.

# AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.

HP 4 - Irriterande (hudirritation och ögonskador)

HP 5 - Specifik toxicitet för målorgan (STOT)/Aspirationstoxicitet

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Avfallsförordning (SFS 2020:614).

EWC-kod: Ej tillämpligt.

## Förorenad förpackning

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

|      | 14.1<br>UN | 14.2<br>Officiell transportbenämning | 14.3<br>Faroklass för transport | 14.4<br>PG* | 14.5<br>Env** | Annan<br>informatio<br>n: |
|------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| ADR  | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                         |
| IMDG | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                         |
| IATA | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                         |

\* Förpackningsgrupp

\*\* Miljöfaror

### Annat

Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt.

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen data tillgänglig.

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

*Användningsrestriktioner:* Endast för yrkesmässigt bruk.

*Krav på särskild utbildning:* Inga särskilda krav.

*SEVESO - Farokategorier /* Ej tillämpligt.

*Farliga ämnen:*

*REACH, Bilaga XVII:* Kolväten, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater faller inom begränsningarna för REACH-förordningen (Post nr. 3).

*Annat:* Ej tillämpligt.

*Källor:* Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.  
Avfallsförordning (SFS 2020:614).  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### ▼ Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3

EUH066, Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
H302, Skadligt vid förtäring.  
H304, Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H315, Irriterar huden.  
H318, Orsakar allvarliga ögonskador.  
H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H351, Misstänks kunna orsaka cancer.  
H400, Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
H410, Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
H411, Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
H412, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### **Förkortningar och akronymer**

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg  
ATE = Uppskattad akut toxicitet  
BCF = Biokoncentrationsfaktor  
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services  
CE = Conformité Européenne (I överensstämmelse med EU-direktiven)  
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning  
CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances  
ES = Exponeringsscenario  
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP  
EuPCS = Det europeiska produktkategoriseringssystemet  
EWC = Europeiska avfallskatalogen  
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar  
GWP = Potential att bidra till växthuseffekten  
IATA = International Air Transport Association  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)  
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)  
RRN = REACH registreringsnummer  
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.  
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepad exponering  
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering  
SVHC = Särskilt farliga ämnen  
UVBC = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.  
UN = Förenta Nationerna  
VOC = Flyktiga organiska ämnen  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

### **Annat**

Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

Blandningens klassificering gällande miljörisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder

angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

**Säkerhetsdatabladet är validerat av**

Magnaflux

**Annat**

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en trekant (Första siffran i SDB version).

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad. Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.

Land-språk: SE-sv