

Dusty Evo Art. Nr.: 63 200

Tekniska Data

Filter:

Filtersteg: 1

Filtermetod: Rengörbart filter

Rengöringsmetod: Manuell

Filteryta: 1,35 m²

Typ av filter: Filterpatron

Filtermaterial: ePTFE-membran

Filtreffektivitet: > 99,9 %

Dammklassificering: M

Grunddata:

Utsugningskapacitet: 260 m³/h

Maximal fläktprestanda: 360 m³/h

Maximalt vakuum: 18 100 Pa

Mått (b x d x h): 410 x 472 x 1004 mm

Vikt: 29,5 kg

Motoreffekt: 1,6 kW

Strömförsörjning: 1 x 230 V / 50 Hz / 60 Hz

Märkström: 8,7 A

Ljudnivå: 74 dB(A)

Ytterligare information:

Fläkttyp: Sugturbin

Slanganslutning: Ø 45 mm / Ø 63 mm

Dammuppsamlingsbehållare: 6 l

Användningsområden

Låga till medelhöga nivåer av rök och damm

Tillfällig användning

Munstycken, tratt och brännareextraktion

Reparationsarbete

Växlande arbetsplatser

Fördelar

Hög utsugningskapacitet tack vare två högpresterande turbiner

Bästa hälsoskydd för anställda genom användning av KemTex® ePTFE-filterpatroner med ytrening

Lätt att transportera på plats eller i trånga utrymmen tack vare styvt handtag och försänkta grepp

För mobil användning tack vare låg vikt

Optimal anpassning till svetsprocessen med steglös hastighetskontroll

Egenskaper

Manuell filterrengöring

Rengöringsindikator

KemTex® ePTFE-filterpatron

Bärbar och mobil

Steglös hastighetskontroll
Dammuppsamlingsbehållare, 6L
Tillbehör
Automatisk start-stopp
Verktogsbricka med mugghållare
Sugslang
Spaltmunstycke
Trattmunstycke
Anslutning för svetsbrännare
Mått
A: 1004 mm
B: 410 mm
C: 472 mm
D: 300 mm
E: 300 mm