

▼ Från vänster till höger: RSM-1000, RSM-300, RSM-50, RCS-1002, RCS-302



Maximal kraft i förhållande till höjden



Sadlar

Samtliga RCS-seriens cylindrar har fästhål i kolven för montering av svivelsadlar. Se i urval- och måttabellen för information.



Lyfta de första millimeterna

LW-16 lyftkil och SOH-serien maskinlyftar är det perfekta valet för att lyfta de förstafå millimeterna.

RSM-Serien, Flat-Jac® cylindrar

- Kompakt konstruktion innebär att de kan användas i trånga utrymmen
- RSM-750, 1000 och 1500 har handtag som gör dem lätta att lyfta
- Enkelverkande med fjäderretur
- Monteringshålen tillåter enkel fastsättning.
- Emaljerad yta för bättre rostskydd
- Samtliga modeller är försedda med CR-400 koppling och dammskydd, med undantag för RSM-50 som istället har en AR-400 koppling
- Hårdkrompläterade kolvstänger av högvärdigt stål
- Räfflade kolvstångsändar ersätter sadlar.

RCS-Serien, kompaktcylindrar

- Lågvikt och lågbyggd konstruktion för användning i trånga utrymmen
- Emaljerad yta för bättre rostskydd
- Enkelverkande med fjäderretur
- Skrapringen minskar nedsmutsning och förlänger därmed cylinderns livslängd
- Samtliga modeller är försedda med CR-400 koppling och dammskydd
- Räfflad kolvstångsända med gängade hål för montering av svivelsadel
- Handtagen på RCS-1002 gör den lätt att bära
- Pläterade stålkolvar.

▼ Det räcker med ett par centimeter för att en RSM-cylinder skall kunna lyfta en hel konstruktion.



Cylinder-kapacitet ton (kN)	Slag-längd (mm)	Modell-nummer	Effektiv cylinder-area (cm ²)	Olje-volym (cm ³)
5 (45)	6	RSM-50 ¹⁾	6,5	4
10 (101)	11	RSM-100	14,5	18
20 (201)	11	RSM-200	28,7	32
30 (295)	13	RSM-300	42,1	55
45 (435)	16	RSM-500	62,1	99
75 (718)	16	RSM-750	102,6	164
90 (887)	16	RSM-1000	126,7	203
150 (1386)	16	RSM-1500	198,1	317
10 (101)	38	RCS-101*	14,5	55
20 (201)	45	RCS-201*	28,7	129
30 (295)	62	RCS-302*	42,1	261
45 (435)	60	RCS-502*	62,1	373
90 (887)	57	RCS-1002*	126,7	722

¹⁾ RSM-50 som istället har en AR-400 koppling

* Finns tillgängliga som verktygssats, se nästa sida för information.