



RexPro Rullkedjor europeisk standard Simplex

Standard

Artikelnummer

1RexProISO

Specifikation

RexPro har ett enastående skydd mot korrosion och slitage och ger ett unikt skydd mot länkstyvhet. RexPro är också känt för sin utmärkta miljövänlighet. RexPro är lämplig för livsmedelsapplikationer (Med NSF H2 - certifiering).

Teknisk specifikation

- Material: Stål

Artikelnummer	Kedja produktnummer ISO	Delning P tum	Delning P mm	Bult diameter d2 max mm	Lageryta LY cm²	Vikt kg/m	Brottbelastning N min	Invärdig bredd b1 min mm	Rulldiameter d1 max mm	Bredd innerlänk b2 max mm	Totalbredd a1 max mm	Totalbredd a3 max mm
04-R	04-R	-	6	1,85	0,08	0,2	3000	2,8	4	4,1	74	10,3
05B-1-R	05B-1-R	-	8	2,31	0,11	0,2	4400	3	5	4,77	8,6	11,7
06B-1-R	06B-1-R	3/8	9,53	3,28	0,28	0,5	8900	5,72	6,35	8,53	13,5	16,8
083-R	083-R	1/2	12,7	4,09	0,32	0,5	12000	4,88	7,75	7,9	12,9	14,4
084-R	084-R	1/2	12,7	4,09	0,33	0,6	16000	4,88	7,75	8,8	14,8	16,3
08B-1-R	08B-1-R	1/2	12,7	4,45	0,5	0,7	17800	7,75	8,51	11,3	17	20,9
10B-1-R	10B-1-R	5/8	15,88	5,08	0,67	0,9	22200	9,65	10,16	13,28	19,6	23,7
12B-1-R	12B-1-R	3/4	19,05	5,72	0,89	1,2	28900	11,68	12,07	15,62	22,7	27,3
16B-1-R	16B-1-R	1	25,4	8,28	2,1	2,6	60000	17,02	15,88	25,4	36,1	42,4
20B-1-R	20B-1-R	1 1/4	31,75	10,19	2,96	3,7	95000	19,56	19,05	29	40,4	47,6
24B-1-R	24B-1-R	1 1/2	38,1	14,63	5,54	6,9	160000	25,4	25,4	37,9	53,8	60,6
28B-1-R	28B-1-R	1 3/4	44,45	15,9	7,39	8,6	200000	30,99	27,94	46,5	63,3	72,8
32B-1-R	32B-1-R	2	50,8	17,81	8,1	9,5	250000	30,99	29,21	45,5	65,1	73,6
40B-1-R	40B-1-R	2 1/2	63,5	22,89	12,7	15,1	355000	38,1	39,37	55,7	78,9	91,3
48B-1-R	48B-1-R	3	76,2	29,24	20,6	24,5	560000	45,72	48,26	70,5	98,5	124
56B-1-R	56B-1-R	3 1/2	88,9	34,32	27,9	36,5	850000	53,34	53,98	81,3	114,7	140
64B-1-R	64B-1-R	4	101,6	39,4	36,2	50	1120000	60,96	63,5	92	130	143
72B-1-R	72B-1-R	4 1/2	114,3	44,5	46,2	65	1400000	68,58	72,39	103,8	147	161