

RexPro Rullkedjor europeisk standard Duplex

Standard

Artikelnummer

1RexPro2ISO

Specifikation

RexPro har ett enastående skydd mot korrosion och slitage och ger ett unikt skydd mot länkstyvhet. RexPro är också känt för sin utmärkta miljövänlighet. RexPro är lämplig för livsmedelsapplikationer (Med NSF H2 - certifiering).

Teknisk specifikation

- Material: Stål

Artikelnummer	Kedja produktnummer ISO	Delning P tum	Delning P mm	Bult diameter d2 max mm	Lageryta LY cm²	Vikt kg/m	Brottbelastning N min	Invärdig bredd b1 min mm	Rulldiameter d1 max mm	Bredd innerlänk b2 max mm	Totalbredd a1 max mm	Totalbredd a3 max mm
06B-2-R	06B-2	3/8	9,53	3,28	0,56	0,8	16900	5,72	6,35	8,53	23,8	27,1
08B-2-R	08B-2	1/2	12,7	4,45	1,01	1,4	31100	7,75	8,51	11,3	30,6	34,9
10B-2-R	10B-2	5/8	15,88	5,08	1,34	1,8	44500	9,65	10,16	13,28	35,5	40,3
12B-2-R	12B-2	3/4	19,05	5,72	1,79	2,3	57800	11,68	12,07	15,62	41,7	46,8
16B-2-R	16B-2	1	25,4	8,28	4,21	5,3	106000	17,02	15,88	25,4	67,4	73,4
20B-2-R	20B-2	1 1/4	31,75	10,19	5,91	7,3	170000	19,56	19,05	29	76,9	83,6
24B-2-R	24B-2	1 1/2	38,1	14,63	11,1	13,8	280000	25,4	25,4	37,9	102,2	112,7
28B-2-R	28B-2	1 3/4	44,45	15,9	14,8	17,3	360000	30,99	27,94	46,5	122,8	132,7
32B-2-R	32B-2	2	50,8	17,81	16,2	18,8	450000	30,99	29,21	45,5	123,6	132,4
40B-2-R	40B-2	2 1/2	63,5	22,89	25,5	29,9	630000	38,1	39,37	55,7	151,2	163,8
48B-2-R	48B-2	3	76,2	29,24	41,2	48,6	1000000	45,72	48,26	70,5	189,7	215,2
56B-2-R	56B-2	3 1/2	88,9	34,32	55,8	72,5	1600000	53,34	53,98	81,3	221,3	246,5
64B-2-R	64B-2	4	101,6	39,4	72,5	98	2000000	60,96	63,5	92	250	263
72B-2-R	72B-2	4 1/2	114,3	44,5	92,4	128	2500000	68,58	72,39	103,8	283	297