

	Ignis 150/Ignis 150 TIG	Ignis 180/Ignis 180 TIG
Nätspänning -20 %/+15 %, 50/60 Hz	230 V	
Effektförbrukning	5,52 kVA	5,75 kVA
Cos phi	0,99 (150 A)	0,99 (180 A)
Verkningsgrad	88 % (vid 90 A)	89 % (vid 120 A)
Svetsströmsintervall MMA TIG	10–150 A 10–150 A	10–180 A 10–220 A
MMA / svetsströmsintervall vid 10 min/40 °C (104 °F)	150 A (35 % ED) 110 A (60 % ED) 90 A (100 % ED)	180 A (40 % ED) 150 A (60 % ED) 120 A (100 % ED)
TIG / svetsströmsintervall vid 10 min/40 °C (104 °F)	150 A (35 % ED) 110 A (60 % ED) 90 A (100 % ED)	220 A (40 % ED) 150 A (60 % ED) 120 A (100 % ED)
Tomgångsspänning	96 V	
Arbetsspänning MMA TIG	20,4–26,0 V 10,4–16,0 V	
Skyddsklass		
Mått L/B/H	365/130/285 mm 14,4/5,1/11,2 in.	
Vikt	6,5 kg 14,33 lb.	